



ELI 250 N (bis 3,5m / 300 Kg)



Elektromechanischer Unterflurantrieb 230V bis max. 3,5 m Flügellänge und 300 Kg.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Brutto-Verkaufspreis: 641,34 €

MwSt.-Betrag: 102,40 €

3-5 Days



[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [BET](#)

Beschreibung

Elektromechanischer Unterflurantrieb, selbsthemmend in Öffnung und Schließung. Einsetzbar bis max. 3,5 m Flügellänge. Für Flügellängen über 2,5 m ist ein Elektroschloß erforderlich. Der Antrieb besitzt Endanschläge im Gehäuse. Einstellbare mechanische Endanschläge in AUF- und ZU-Richtung innerhalb des Unterflurgehäuses. Kräftige Aluminiumstruktur mit hoch-widerstandsfähiger Beschichtung.

Achtung: Die Installation muß in Verbindung mit dem Fundamentkasten BTCT 120 oder BTCT 120 Inox erfolgen. Diese sind separat erhältlich.

Unterflurantriebe : ELI 250 N (bis 3,5m / 300 Kg)

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V
Leistungsaufnahme: 280 W
max. Öffnungsgrad 120°
Öffnungsdauer: 28 Sek.
Verlangsamung: nein
Quetschschutz: elektrische Kupplung
Blockierungsart: mechanisch
Not-Entriegelung: Dreikantschlüssel oder Hebel
Nutzungsgrad: weniger intensiv

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.